

## CFORCE 450 Short One LOF



### Motor

Motortyp	Einzyylinder SOHC, flüssigkeitsgekühlt
Bohrung x Hub	91 mm x 61,5 mm
Hubraum	400 cm <sup>3</sup>
Verdichtung	10,3±0,5 : 1
Kraftstoff	Benzin (95 Oktan)
Gemischaubereitung	Einspritzung (Bosch)
Max. Leistung	22,5 kW @ 7200 U/min
Max. Drehmoment	33 Nm @ 6000 U/min
Leistung/Gewicht	0,045 kW/kg
Abgasverhalten	Euro 2
Schmierung	Druckumlaufschmierung
Zündung	ECU
Starter	Elektrostarter
Standgeräusch	92 dB(A) @ 3600 U/min
Fahrgeräusch	83 dB(A)

### Kraftübertragung

Getriebe	Variomatik mit Untersetzung, inklusive Retourgang
Achsantrieb	Antriebswellen vorn und hinten, manuell zuschaltbarer Allradantrieb, zuschaltbare Differentialsperre

### Abmessungen

Länge	2100 mm
Breite	1100 mm
Höhe	1150 mm
Radstand	1260 mm
Sitzhöhe	830 mm
Bodenfreiheit	--
Wattiefe	--
Wendekreis	--
Tankinhalt	15L ± 1L
Sitzplätze	2

### Fahrwerk

Felgen vorne	12x6,0 AT
Felgen hinten	12x7,5 AT
Bereifung vorne	AT24x8-12
Bereifung hinten	AT24x10-12
Radaufhängung vorne	Einzelradaufhängung, Doppelquerlenker
Radaufhängung hinten	Siehe vorne
Bremsen vorne	Pro Rad, hydraulisch betätigte Bremszange, Scheibe Ø220mm
Bremsen hinten	Eine hydraulisch betätigte Bremszange, Scheibe Ø150mm

### Massen

Eigengewicht (fahrbereit)	421 kg
Zulässiges Gesamtgewicht	555 kg
Höchstzulässige Achslast vorne	290 kg
Höchstzulässige Achslast hinten	340 kg
Max. Zuglast (ungebremst/gebremst)	210 kg / 720 kg
Max. Stützlast	150 kg

### Fahrleistungen

Höchstgeschwindigkeit	82,5 km/h
-----------------------	-----------

### Farben

Orange, Schwarz, Camo-Braun

### Inkludierte Ausstattung/Informationen

Motorbremse, Alu-Felgen, LCD Armaturenbrett, Handprotektoren, Seilwinde, Gepäckträger vorne und hinten, Anhängerkupplung

### Optionale Zusatzausstattung

### Zulassungsoptionen

L7e	
Genehmigungsnummer	e4*2002/24*3182*01
Variante/ Version	-- / --