

## 650NK ABS



### Motor

Typ	Reihen-2-Zylinder-Viertaktmotor, zwei obenliegende Nockenwellen, 4 Ventile je Zylinder, flüssigkeitsgekühlt
Bohrung x Hub	83 mm x 60 mm
Hubraum	649 cm <sup>3</sup>
Verdichtung	11,3 : 1
Kraftstoff	Bleifreies Benzin, RON/ROZ min. 95
Gemischaufbereitung	Elektronische Einspritzung
Max. Leistung	45 kW @ 8750 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment	56 Nm @ 7000 min <sup>-1</sup>
Abgasnorm	Euro 4
Schmierung	Druckumlaufschmierung
Zündung	ECU
Starter	Elektrostarter
Standgeräusch	91 dB(A) @ 4375 min <sup>-1</sup>
Fahrgeräusch	75 dB(A)

### Kraftübertragung

Getriebe	6-Gang-Schaltgetriebe
Endantrieb	Kette

### Abmessungen

Länge	2114 mm
Breite	830 mm
Höhe	1100 mm
Radstand	1415 mm
Sitzhöhe	780 mm
Bodenfreiheit	150 mm
Kraftstofftank maximale Kapazität	17 L
Sitzplätze	2

### Massen

Eigengewicht fahrbereit	206 kg
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	356 kg
Höchstzulässige Achslast vorne	137 kg
Höchstzulässige Achslast hinten	219 kg

### Fahrwerk

Felgendimension vorne	3.5x17 MT
Felgendimension hinten	4.5x17 MT
Reifendimension vorne	120/70ZR17
Reifendimension hinten	160/60ZR17
Radaufhängung vorne	Teleskopfedergabel
Radaufhängung hinten	Schwinge mit Zentralfederbein
Bremse vorne	Hydraulische Scheibenbremse mit ABS, 2 Brems scheiben: Ø300 mm
Bremse hinten	Hydraulische Scheibenbremse mit ABS, Brems scheibe: Ø 240 mm

### Fahrleistungen

Höchstgeschwindigkeit	170 km/h
Kraftstoffverbrauch	5,0 L/100 km
CO <sub>2</sub> -Ausstoß	120 g/km
Leistungsgewicht	0,218 kW/kg
Steigfähigkeit	36 %

### Inkludierte Serienausstattung

--

### Optionale Zusatzausstattung

--

### Zulassungsoptionen

Fahrzeugklasse	L3e-A3
Homologationsnummer	e13*168/2013*00251*03
Variante	-
Version	CF650-7C