

## CForce 1000 LOF



### Motor

Typ	V2-Zylinder-Viertaktmotor, flüssigkeitsgekühlt
Bohrung x Hub	91 mm x 74 mm
Hubraum	963 cm <sup>3</sup>
Verdichtung	10,6 : 1
Kraftstoff	Bleifreies Benzin, RON/ROZ min. 95
Gemischaufbereitung	Elektronische Einspritzung
Max. Leistung	55 kW @ 7000 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment	79 Nm @ 6250 min <sup>-1</sup>
Abgasnorm	--
Schmierung	Druckumlaufschmierung
Zündung	ECU
Starter	Elektrostarter
Standgeräusch	77 dB(A) @ 5250 min <sup>-1</sup>
Fahrgeräusch	85 dB(A)

### Kraftübertragung

Getriebe	CVT-Automatik mit Untersetzung und Retourgang
Achsantrieb	Wahlweise Hinterradantrieb, zuschaltbarer Allradantrieb, autom. Differentialsperre hinten, zuschaltbare Differentialsperre vorne

### Abmessungen

Länge	2395 mm
Breite	1264 mm
Höhe	1420 mm
Radstand	1480 mm
Sitzhöhe	-- mm
Bodenfreiheit	285 mm
Kraftstofftank maximale Kapazität	30 L
Sitzplätze	2

### Massen

Eigengewicht fahrbereit	505 kg
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	715 kg
Höchstzulässige Achslast vorne	316 kg
Höchstzulässige Achslast hinten	399 kg
Höchstzulässige Stützlast	100 kg
Zul. Anhängelast ungebremst	300 kg
Zul. Anhängelast gebremst	715 kg bis 12% Steigung

### Fahrwerk

Felgendimension vorne	14 x 7.0 AT
Felgendimension hinten	14 x 8.0 AT
Reifendimension vorne	27x9.00-12 oder 27x9.00R14
Reifendimension hinten	27x11.00-12 oder 27x11.00R14
Radaufhängung vorne	Einzelradaufhängung, Doppelquerlenker
Radaufhängung hinten	Einzelradaufhängung, Längslenker mit Stabilisator
Bremse vorne	2 hydraulische Scheibenbremsen, Bremsscheiben: Ø 210 mm
Bremse hinten	2 hydraulische Scheibenbremsen, Bremsscheiben: Ø 210 mm

### Fahrleistungen

Höchstgeschwindigkeit	118 km/h
Kraftstoffverbrauch	-- L/100 km
CO <sub>2</sub> -Ausstoß	-- g/km
Leistungsgewicht	0,11 kW/kg
Steigfähigkeit	20 %

### Zulassungsoptionen

Fahrzeugklasse	T3b + LOF
Homologationsnummer	e13*167/2013*00208*00 + LOF 8116320693
Variante	CF1000ATR
Version	A